

产品名称：程控超高压测试仪（AC）

型号 : CS9916ASI



### 性能特点

- 采用 5.6 寸 TFT(640\*480) 显示设置参数及测试参数，显示内容醒目、丰富。
- 测试仪可把测试结果以 EXCEL 表格的格式存储在 U 盘中。
- 可通过 U 盘进行软件升级。
- 可调高压上升、下降时间，可适应不同测试对象要求。
- 测试结果可同步保存，支持详细完整的统计操作。
- 支持客户在线编辑测试条件，便于客户智能化、精细化管理。
- 人性化的操作界面、支持数字按键直接输入，拨盘输入、操作更简捷。
- 完备的操作帮助提示，可有效提高用户使用效率。
- 中英文双语操作界面，适应不同用户的需求。
- 支持扫码枪功能。
- 标配 PLC 接口，RS232 接口，选配 LAN 接口、RS485 接口、USB 接口。

## 技术参数

型号		CS9916ASI
测试模式		AC
ACW	输出电压	0.100kV ~ 10.00kV
	精度	±(1%+0.2%满量程)
	分辨率	1V
	最大输出功率	200VA (10.00kV/20mA)
	最大额定电流	20mA
	下限电流范围	0 ~ 19.99mA, 0=不判断下限
	电流档位	200uA、2mA、20mA
	输出波形	正弦波
	输出波形失真度	≤2% (空载或纯阻性负载)
	波峰因数	1.3 ~ 1.5
	输出信号类型	DDS+功放
	电压上升时间	0, 0.3s ~ 999.9s 0=电压上升时间关
	测试时间	0, 0.3s ~ 999.9s 0=连续测试
	电压下降时间	0, 0.3s ~ 999.9s 0=电压下降时间关
电压表	间隔时间	0.0s ~ 999.9s 0=间隔时间关
	输出电压模式	N 模式、G 模式
	范围	0.100kV ~ 10.00kV
	精度	±(1%+0.2%满量程)
电流表	分辨率	1V
	显示数值	均方根值
	测量范围	AC 0 ~ 20mA
	分辨率	AC 200uA 档: 0.1uA, 2mA 档: 1uA, 20mA 档: 10uA
	测量精度	±(1%+0.5%档位量程)
计时器	偏移功能	测试线及附件的的电流可以被减去。
	测试模式	GND 模式: RETURN 端接机壳 FLOAT 模式: RETURN 端不接机壳
	范围	0 ~ 999.9s
分辨率	分辨率	0.1s
	精度	± (0.1%+50ms)