

产品名称：超高压耐压测试仪

型号：CS2674-10/ -20/ -75/ -100



注：参数可根据客户要求定制

性能特点

- ❖ 高压击穿保护
- ❖ 分体结构保证安全
- ❖ 显示报警电流任意设定
- ❖ 时间，测试电压，测试电流同时显示

技术参数

型号	CS2674-10	CS2674-20	CS2674-75	CS2674-100
测试模式	AC/DC			
电压测试范围 AC/DC	0-10kV	0-20kV	0-75kV	0-100kV
电压精度	$\pm (5\% + 5 \text{ 个字})$			
漏电流测试 范围 mA	AC	0-500mA	0-200mA	0-100mA
	DC	0-250mA	0-100mA	0-50mA
测试电流精度	$\pm (5\% + 5 \text{ 个字})$			
报警值预置 范 mA	AC	0-500mA	0-200mA	0-100mA
	DC	0-250mA	0-100mA	0-50mA
报警电流精度	$\pm (5\% + 5 \text{ 个字})$			
变压器容量	5000VA	4000VA	7500VA	10000VA
时间测试范围	1—999s (连续设定) $\pm 1\%$			
输出波形	50Hz, 正弦波			
工作条件	环境温度：0—40℃, 相对湿度： $\leq 75\%$, 大气压力：101.25kPa			
体积(mm ³)	控制柜约 600*1100*730			
供电电源	220V $\pm 10\%$ 50Hz $\pm 2\text{Hz}$			
附件	测试附件袋一只，测试探头一付，放电棒一根，使用说明书一份，保修卡一份。			